



248.12596.MIL

BASE EMPOTRABLE

125A 3P+T 6h 380-415V 50Hz 60Hz
114X114MM Bornes conexión brida tornillo

Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Tipo de producto	BASE EMPOTRABLE	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Serie comercial	Serie OPTIMA-MIL	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descripción	BASE EMPOTRABLE		
Tipo de instalación	EMPOTRABLE		
Intensidad nominal	125A	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Polos	3P+T	EN 60309-2/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Posición de hora	6h		
Tensión nominal (range)	250-400V	EN 60309-1/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Tensión nominal	380-415V		
Frecuencia nominal	60Hz	EN 60309-2/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Frecuencia nominal	50Hz		
Color	ROJO	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Material	TERMOPLÁSTICO		
Grado de protección	Watertight		
Grado de protección IP	IP66/IP67/IP69		
Grado de protección IK	IK08		
Tipos de salidas disponibles	RECTA		
Bornes	Bornes conexión brida tornillo		

Material de los contactos	CuZn (latón)
Tratamiento superficial cont.	Con revestimiento de níquel
Brida de fijación	114X114MM