



## 403.1679-M

### BASE ENCLAV. MEC.

16A 3P+N+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz  
130X260MM Bornes con tornillo Con  
enclavamiento mecánico

Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Tipo de producto	BASE ENCLAV. MEC.	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Serie comercial	Serie ADVANCE GRP	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descripción	BASE ENCLAV. MEC.		
Intensidad nominal	16A		
Polos	3P+N+T	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Posición de hora	4h	EN 60309-2/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Tensión nominal (range)	50-200V		
Tensión nominal	100-130V	EN 60309-4 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Switched socket-outlets and connectors, with or without interlock
Frecuencia nominal	50Hz		
Frecuencia nominal	60Hz	EN 60309-1/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Color	AMARILLO	EN 60309-2/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Material	GRP Glass Reinforced Polyester		
Grado de protección	Watertight		
Grado de protección IP	IP66/IP67/IP69	EN 60309-4/A1 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. - Switched socket-outlets and connectors, with or without interlock
Grado de protección IK	IK10		
Bornes	Bornes con tornillo	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Material de los contactos	CuZn (latón)	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Brida de fijación	130X260MM		

Temperatura de ejercicio	-40°C/+60°C
Prueba del hilo incandescente	GW 960°C
Autoextinguible UL94	V0
Opciones	Con enclavamiento mecánico
Notas	SIN PORTAFUSIBLES
Candado	ø5mm