



# 408.32874

## BASE CON BLOQUEO

32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz  
60Hz 103X230MM Bornes con tornillo Con  
enclavamiento mecánico

Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Serie comercial	PRX	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Tipo de producto	BASE CON BLOQUEO	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descripción	BASE CON BLOQUEO		
Tipo de instalación	EMPOTRABLE		
Intensidad nominal	32A	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Polos	3P+N+T	EN 60309-2/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Posición de hora	3h		
Tensión nominal (range)	250-400V	EN 60309-4 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Switched socket-outlets and connectors, with or without interlock
Tensión nominal	380V 50Hz / 440V 60Hz		
Frecuencia nominal	50Hz	EN 60309-1/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Frecuencia nominal	60Hz	EN 60309-2/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Color	ROJO		
Material	TERMOPLÁSTICO		
Grado de protección	Watertight	EN 60309-4/A1 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. - Switched socket-outlets and connectors, with or without interlock
Grado de protección IP	IP66/IP67/IP69		
Grado de protección IK	IK10	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Bornes	Bornes con tornillo	DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU	[European Law] Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Material de los contactos	CuZn (latón)		

Brida de fijación	103X230MM
Opciones	Con enclavamiento mecánico
Notas	CON PORTAFUSIBLES
Tipo de fusible	gG 10,3x38mm
Candado	ø5mm