

## Product Technical Sheet

22 feb 2022 10:44



# 518.125534T BASE MURAL

125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua Bornes conexión brida tornillo

Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Tipo de producto	BASE MURAL	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Serie comercial	Serie OPTIMA-TOP	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descripción	BASE MURAL		
Tipo de instalación	MURAL		
Intensidad nominal	125A	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Polos	2P+T	EN 60309-2/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Posición de hora	3h		
Tensión nominal (range)	50-200V	EN 60309-2/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Tensión nominal	>50-250V		
Frecuencia nominal	Corr. continua		
Color	GRIS	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Material	TERMOPLÁSTICO		
Grado de protección	Watertight		
Grado de protección IP	IP66/IP67/IP69		
Grado de protección IK	IK08		
Tipos de salidas disponibles	INCLINADA		
Bornes	Bornes conexión brida tornillo		
Material de los contactos	CuZn (latón)		

Salida del cable

M63X1,5