

Product Technical Sheet

21 feb 2022 16:57



657.8839-1138

CUADRO DE OBRA

9 NR IP65 475x520x380mm



Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Tipo de instalación	MURAL	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Grado de protección	Splash proof		
Tipo de producto	CUADRO DE OBRA	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie comercial	MBX3		
Descripción	CUADRO DE OBRA		
Material	TERMOPLÁSTICO		
Dimensiones	475x520x380mm		
Grado de protección IP	IP65		
Grado de protección IK	IK08		
Unidad de alimentación	Clavija fija		
N.º de salidas disponibles	9 NR		
N.bases 2P+T 16A estandar P40	1 NR		
N.bases 2P+T 16A	4 NR		
N.bases 3P+T 16A	2 NR		
N.bases 3P+N+T 16A	2 NR		
Tipo de aparato	Interrupt. magnetot. 4P 63A		
Tipo de aparato	Interrupt.diferen.4P 63A 0,03 A		
Potencia máx	1X		

N.Int.magnetotermico 1P+N 16A	5 NR
N.Int.magnetotermico 3P 16A	1 NR
N.Int.magnetotermico 4P 16A	1 NR