

Product Technical Sheet

21 feb 2022 17:10



No image

745.5005-006

ENROLLACABLE INDUSTRIAL

IP44 16A 3P+N+T 400V 50m

Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Grado de protección	Splash proof	EN 61316 (1999)	[European Standard] Industrial cable reels
Tipo de producto	ENROLLACABLE INDUSTRIAL	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie comercial	Serie ROLLER 450		
Descripción	ENROLLACABLE INDUSTRIAL		
Grado de protección IP	IP44		
Unidad de alimentacion	Clavija IEC 309 3P+N+T 16A		
N.º de salidas disponibles	4 NR		
N.bases 2P+T 16A	2 NR		
N.bases 3P+N+T 16A	2 NR		
Intensidad nominal	16A		
Polos	3P+N+T		
Tensión nominal	400V		
Longitud cable	50m		
Sección del cable	2,5mm ²		
Potencia con cable enrollado	4000W		
Potencia con cable desenroll.	11000W		
Material	POLÍMERO TÉCNICO		
Grado de protección IK	IK08		

Opciones	Con desconector
Opciones	Con asa de transporte