

Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 18:29



211.1634

SPINA MOBILE

16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz 60Hz Morsetti a vite

Certificati

| TECHDATA | | NORME E LEGGI | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Tipologia prodotto | SPINA MOBILE | EN 60309-1 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements |
| Serie commerciale | Serie EUREKA | EN 60309-2 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations |
| Descrizione sintetica | SPINA MOBILE | | |
| Tipo installazione | PORTATILE | | |
| Corrente nominale | 16A | DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE | [European Directives] Low Voltage Directive |
| Poli | 3P+T | | |
| Riferimento Orario | 9h | | |
| Tensione nominale (range) | 200-250V | | |
| Tensione nominale | 200-250V | | |
| Frequenza d'impiego | 60Hz | | |
| Frequenza d'impiego | 50Hz | | |
| Colore | BLU | | |
| Materiale | TERMOPLASTICO | | |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua | | |
| Grado di protezione IP | IP44 | | |
| Grado di protezione IK | IK07 | | |
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA | | |
| Morsetti | Morsetti a vite | | |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato |
| Uscita cavo | PASSACAVO |