



215.63365

SPINA MOBILE

63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz Morsetti a vite

Certificati

| TECHDATA | | NORME E LEGGI | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Tipologia prodotto | SPINA MOBILE | EN 60309-1 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements |
| Serie commerciale | Serie IEC309 | EN 60309-2 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations |
| Descrizione sintetica | SPINA MOBILE | | |
| Tipo installazione | PORTATILE | | |
| Corrente nominale | 63A | EN 60309-1/A1 (2007) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements |
| Poli | 3P+T | EN 60309-2/A1 (2007) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations |
| Riferimento Orario | 11h | | |
| Tensione nominale (range) | 400V-up | DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE | [European Directives] Low Voltage Directive |
| Tensione nominale | 440-460V | | |
| Frequenza d'impiego | 60Hz | | |
| Colore | ROSSO | | |
| Materiale | TERMOPLASTICO | | |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione | | |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67 | | |
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA | | |
| Morsetti | Morsetti a vite | | |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) | | |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato | | |

