



# 242.16972

## SPINA DA INCASSO

16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM  
Morsetti a vite

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Serie commerciale	Serie EUREKA	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Tipologia prodotto	SPINA DA INCASSO	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descrizione sintetica	SPINA DA INCASSO		
Tipo installazione	PARETE/INCASSO		
Corrente nominale	16A	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Poli	3P+N+T	EN 60309-2/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Riferimento Orario	2h		
Tensione nominale (range)	50-200V	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tensione nominale	>50V		
Frequenza d'impiego	>300-500Hz		
Colore	VERDE		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua		
Grado di protezione IP	IP44		
Grado di protezione IK	IK07		
Tipo di uscite disponibili	A SQUADRA		
Morsetti	Morsetti a vite		
Materiale di contatto	CuZn (ottone)		

Trattamento superficiale cont.	Nichelato
Flangia	70X87MM
Uscita cavo	PG16