

243.3297.K

SPINA DA INCASSO

32A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz 75X75MM

Morsetti a vite

Certificati

| TECHDATA | | NORME E LEGGI | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Tipologia prodotto | SPINA DA INCASSO | EN 60309-1 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements |
| Serie commerciale | Serie OPTIMA | EN 60309-2 (1999) | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations |
| Descrizione sintetica | SPINA DA INCASSO | | |
| Tipo installazione | INCASSO | | |
| Corrente nominale | 32A | DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE | [European Directives] Low Voltage Directive |
| Poli | 3P+N+T | | |
| Riferimento Orario | 6h | | |
| Tensione nominale (range) | 250-400V | | |
| Tensione nominale | 346-415V | | |
| Frequenza d'impiego | 50Hz | | |
| Frequenza d'impiego | 60Hz | | |
| Colore | ROSSO | | |
| Materiale | TERMOPLASTICO | | |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua | | |
| Grado di protezione IP | IP44/IP54 | | |
| Grado di protezione IK | IK08 | | |
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA | | |
| Morsetti | Morsetti a vite | | |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) | | |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato | | |

| | |
|---------|-------------|
| Flangia | 75X75MM |
| Note | COLORE NERO |