



403.63864-M

PRESA INTERBLOCCATA

63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz
60Hz 170X380MM Morsetti a vite Con
interblocco meccanico

Certificati

TECHDATA

Tipologia prodotto	PRESA INTERBLOCCATA
Serie commerciale	Serie ADVANCE-GRP
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA
Corrente nominale	63A
Poli	3P+T
Riferimento Orario	3h
Tensione nominale (range)	250-400V
Tensione nominale	380V 50Hz / 440V 60Hz
Frequenza d'impiego	50Hz
Frequenza d'impiego	60Hz
Colore	ROSSO
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69
Grado di protezione IK	IK10
Morsetti	Morsetti a vite
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Flangia	170X380MM

Temperatura di esercizio	-40°C/+60°C
GLOW WIRE	GW 960°C
Autoestinguenza UL94	V0
Opzioni	Con interblocco meccanico
Note	SENZA BASE PORTAFUSIBILI
Lucchetto	ø6,3mm