



## 405.32834

### PRESA INTERBLOCCATA

32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua  
136X125MM Morsetti a vite Con interblocco meccanico

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Serie commerciale	Serie OMNIA	CEI EN 60309-1 (1992)	[Italian Standard] Spine e prese per uso industriale - Parte 1: Prescrizioni generali
Tipologia prodotto	PRESA INTERBLOCCATA	CEI EN 60309-2 (1992)	[Italian Standard] Spine e prese per uso industriale - Parte 2: Prescrizioni per intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotti ad alveoli cilindrici
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA		
Tipo installazione	INCASSO	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Corrente nominale	32A		
Poli	2P+T		
Riferimento Orario	3h		
Tensione nominale (range)	50-200V		
Tensione nominale	>50-250V		
Frequenza d'impiego	Corr. continua		
Colore	GRIGIO		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione		
Grado di protezione IP	IP66/IP67		
Grado di protezione IK	IK08		
Morsetti	Morsetti a vite		
Materiale di contatto	CuZn (ottone)		
Flangia	136X125MM		

Opzioni	Con interblocco meccanico
Note	SENZA BASE PORTAFUSIBILI