

Scheda tecnica prodotto

02 mar 2021 08:32



504.125866.RU

PRESA INTERBLOCCATA

125A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz II 2GD
130X260MM_PAR Con interblocco meccanico
EAC [Eurasian Conformity]

Certificati

TECHDATA

Serie commerciale	Serie ADVANCE-GRP[GD]
Tipologia prodotto	PRESA INTERBLOCCATA
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA
Tipo installazione	PARETE
Corrente nominale	125A
Poli	3P+T
Riferimento Orario	7h
Tensione nominale (range)	400-up
Tensione nominale	480-500V
Frequenza d'impiego	50Hz
Frequenza d'impiego	60Hz
Colore	NERO
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Flangia	130X260MM_PAR
Uscita cavo	1xM50
Gruppo e categorie EX	II 2GD

Temperatura ambiente Ta min	-35 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C
Opzioni	EAC [Eurasian Conformity]
Opzioni	Con interblocco meccanico
Lucchetto	ø6,3mm