



## 504.16838-A.RU

### PRESA INTERBLOCCATA

16A 2P+T 8h >250V Corr. continua II 2GD  
 130X260MM\_PAR Con interblocco meccanico  
 EAC [Eurasian Conformity] Low temperature  
 [-50°C]

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Serie commerciale	Serie ADVANCE-GRP[GD]	DIRECTIVE ATEX 2014/34/UE	[European Directives] Atmosphere Explosive
Tipologia prodotto	PRESA INTERBLOCCATA		
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA		
Tipo installazione	PARETE		
Corrente nominale	16A		
Poli	2P+T		
Riferimento Orario	8h		
Tensione nominale (range)	250-400V		
Tensione nominale	>250V		
Frequenza d'impiego	Corr. continua		
Colore	ROSSO		
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester		
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua		
Grado di protezione IP	IP66		
Flangia	130X260MM_PAR		
Uscita cavo	1xM25		
Gruppo e categorie EX	II 2GD		
Temperatura ambiente Ta min	-50 °C		

Temperatura ambiente Ta max	60 °C
Opzioni	EAC [Eurasian Conformity]
Opzioni	Low temperature [-50°C]
Opzioni	Con interblocco meccanico
Lucchetto	ø5mm