



504.3270-A.RU

PRESA INTERBLOCCATA

32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz II 2GD
 130X260MM_PAR Con interblocco meccanico
 EAC [Eurasian Conformity] Low temperature
 [-50°C]

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Serie commerciale	Serie ADVANCE-GRP[GD]	DIRECTIVE ATEX 2014/34/UE	[European Directives] Atmosphere Explosive
Tipologia prodotto	PRESA INTERBLOCCATA		
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA		
Tipo installazione	PARETE		
Corrente nominale	32A		
Poli	2P+T		
Riferimento Orario	4h		
Tensione nominale (range)	50-200V		
Tensione nominale	100-130V		
Frequenza d'impiego	50Hz		
Frequenza d'impiego	60Hz		
Colore	GIALLO		
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester		
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua		
Grado di protezione IP	IP66		
Flangia	130X260MM_PAR		
Uscita cavo	1xM32		
Gruppo e categorie EX	II 2GD		

Temperatura ambiente Ta min	-50 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C
Opzioni	EAC [Eurasian Conformity]
Opzioni	Low temperature [-50°C]
Opzioni	Con interblocco meccanico
Lucchetto	ø5mm