

Scheda tecnica prodotto

02 mar 2021 09:44



504.32877-A.RU

PRESA INTERBLOCCATA

32A 3P+N+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz II 2GD
130X260MM_PAR Con interblocco meccanico
EAC [Eurasian Conformity] Low temperature
[-50°C]

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Serie commerciale	Serie ADVANCE-GRP[GD]	DIRECTIVE ATEX 2014/34/UE	[European Directives] Atmosphere Explosive
Tipologia prodotto	PRESA INTERBLOCCATA		
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA		
Tipo installazione	PARETE		
Corrente nominale	32A		
Poli	3P+N+T		
Riferimento Orario	5h		
Tensione nominale (range)	400-up		
Tensione nominale	600-690V		
Frequenza d'impiego	60Hz		
Frequenza d'impiego	50Hz		
Colore	ROSSO		
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester		
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua		
Grado di protezione IP	IP66		
Flangia	130X260MM_PAR		
Uscita cavo	1xM32		
Gruppo e categorie EX	II 2GD		

Temperatura ambiente Ta min	-50 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C
Opzioni	Low temperature [-50°C]
Opzioni	EAC [Eurasian Conformity]
Opzioni	Con interblocco meccanico
Lucchetto	ø5mm