

Scheda tecnica prodotto

02 mar 2021 08:02



504.6387.RU

PRESA INTERBLOCCATA

63A 3P+N+T 6h 346-415V 50Hz 60Hz II 2GD
170X380MM_PAR Con interblocco meccanico
EAC [Eurasian Conformity]

Certificati

TECHDATA

Serie commerciale	Serie ADVANCE-GRP[GD]
Tipologia prodotto	PRESA INTERBLOCCATA
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA
Tipo installazione	PARETE
Corrente nominale	63A
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Tensione nominale (range)	250-400V
Tensione nominale	346-415V
Frequenza d'impiego	50Hz
Frequenza d'impiego	60Hz
Colore	ROSSO
Materiale	GRP Glass Reinforced Polyester
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Flangia	170X380MM_PAR
Uscita cavo	1xM40
Gruppo e categorie EX	II 2GD

Temperatura ambiente Ta min	-35 °C
Temperatura ambiente Ta max	60 °C
Opzioni	EAC [Eurasian Conformity]
Opzioni	Con interblocco meccanico
Lucchetto	ø6,3mm