



557.12587

PRESA INTERBLOCCATA

125A 3P+N+T 6h 346-415V Morsetti a vite Con interblocco meccanico

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Serie commerciale	Serie ADVANCE	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Tipologia prodotto	PRESA INTERBLOCCATA	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descrizione sintetica	PRESA INTERBLOCCATA		
Tipo installazione	PARETE		
Corrente nominale	125A	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Poli	3P+N+T		
Riferimento Orario	6h		
Tensione nominale (range)	250-400V		
Tensione nominale	346-415V		
Colore	ROSSO		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua		
Grado di protezione IP	IP55		
Grado di protezione IK	IK07		
Morsetti	Morsetti a vite		
Materiale di contatto	CuZn (ottone)		
Uscita cavo	PG48		
Opzioni	Con interblocco meccanico		

Note

CON INTERRUTTORE
MAGN. E DIFF.