



590.HEM1608

INTERR. DI MANOVRA /SEZIONATORE

16A 8P IP66 150x210x107mm Y3 IK10
EMERGENZA GIALLO/ROSSO

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Serie commerciale	Serie ISOLATORS-AL	EN 60947-1 (2007)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Tipologia prodotto	INTERR. DI MANOVRA /SEZIONATORE	EN 60947-1/A1 (2011)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Descrizione sintetica	INTERR. DI MANOVRA /SEZIONATORE	EN 60947-3/A1 (2012)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO	EN 60947-1/A2 (2014)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Grado di protezione IP	IP66	EN 60947-3/A2 (2015)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Tipo	EMERGENZA	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Corrente nominale	16A		
Poli	8P		
Taglia interruttore	Y3		
Tensione nominale	690V		
Dimensioni	150x210x107mm		
Grado di protezione IK	IK10		