



# 590.HEMD6303

## INTERR. DI MANOVRA /SEZIONATORE

63A 3P IP65 DIN-NH 315x410x150mm KF1  
IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO FUSE:  
DIN-NH

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Serie commerciale	Serie ISOLATORS-AL	EN 60947-3 (2009)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Tipologia prodotto	INTERR. DI MANOVRA /SEZIONATORE	EN 60947-1 (2007)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Descrizione sintetica	INTERR. DI MANOVRA /SEZIONATORE	EN 60947-1/A1 (2011)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO	EN 60947-3/A1 (2012)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Grado di protezione IP	IP65	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tipo	EMERGENZA		
Colore	GIALLO/ROSSO		
Corrente nominale	63A		
Poli	3P		
Taglia interruttore	KF1		
Tipo fusibile	DIN-NH		
Tensione nominale	690V		
Dimensioni	315x410x150mm		
Note	FUSE: DIN-NH		
Grado di protezione IK	IK10		