

## Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 18:04



No image

# 656.H3123-019

## QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

4 NR IP66 440x365x290mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Tipo installazione	PARETE	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	MBX2	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	440x365x290mm		
Grado di protezione IP	IP66		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz da morset. di connes		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	2 NR		
N° prese. 3P+T 16A (*)	2 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 32A		
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 40A 0,03A		
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	18 KW		
N° int. magn. 1P+N 16A	1 NR		

