



656.H3123-038

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

4 NR IP65 440x365x290mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Tipo installazione	PARETE		
Serie commerciale	MBX2	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	440x365x290mm		
Grado di protezione IP	IP65		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz da morset. di connes		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese 2P+T 16A st. schuko	2 NR		
N° prese. 3P+T 16A (*)	2 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	Diff. 4P 40A 0,03A		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 32A		
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	18 KW		
N° int. magn. 1P+N 16A	2 NR		

