



## 658.H8121-090

# QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

6 NR IP65 785x670x400mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Tipo installazione	PARETE		
Serie commerciale	MBX5	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	785x670x400mm		
Grado di protezione IP	IP65		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz da morset. di connes		
N° uscite disponibili	6 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	2 NR		
N° prese. 3P+T 16A (*)	1 NR		
N° prese. 3P+N+T 16A (*)	1 NR		
N° prese. 3P+N+T 32A (*)	1 NR		
N° prese. 3P+N+T 63A (*)	1 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 100A		

Pot. prelevabile rif. Int. Gen	55 KW
N° int. magn. 1P+N 16A	1 NR
N° int. magn. 3P 16A	1 NR
N° int. magn. 4P 16A	1 NR
N° int. magn. 4P 32A	1 NR
N° int. magn. 4P 63A	1 NR