



658.H8131-145

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

12 NR IP65 785x670x400mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Tipo installazione	PARETE		
Tipologia prodotto	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	MBX5	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	785x670x400mm		
Grado di protezione IP	IP65		
Grado di protezione IK	IK08		
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz da morset. di connes		
N° uscite disponibili	12 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	10 NR		
N° prese. 3P+T 16A (*)	1 NR		
N° prese. 3P+T 32A (*)	1 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 100A		
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	55 KW		
N° int. magn. 4P 32A	2 NR		

