



# 659.DB5181-05

## EROGATORE DOMINO-OPTIMA INOX

8 NR IP66 487x1235x375mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	IEC 61439-7 (2018)	[International Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations
Tipo installazione	A TORRETTA		
Serie commerciale	Serie KIOSK	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tipologia prodotto	EROGATORE DOMINO-OPTIMA INOX		
Descrizione sintetica	EROGATORE DOMINO-OPTIMA INOX	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Materiale	ACCIAIO INOX [AISI316L]		
Dimensioni	487x1235x375mm		
Grado di protezione IP	IP66		
Grado di protezione IK	IK10		
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz da morset. di connes		
N° uscite disponibili	8 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	6 NR		
N° prese. 3P+N+T 16A (*)	2 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 4P 63A		
N° int. magn. 1P+N 6A	6 NR		
N° int. magn. 4P 6A	2 NR		
N° int. diff. 2P 25A 0,03A	6 NR		

