

Scheda tecnica prodotto

22 feb 2022 11:09



659.SC5141-02 EROGATORE SMART-C - OPTIMA

4 NR IP56 580x1400x450mm

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	IEC 61439-7 (2018)	[International Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations
Tipo installazione	A TORRETTA		
Tipologia prodotto	EROGATORE SMART-C - OPTIMA	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Serie commerciale	Serie KIOSK		
Descrizione sintetica	EROGATORE SMART-C - OPTIMA	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Materiale	TERMOPLASTICO		
Dimensioni	580x1400x450mm		
Grado di protezione IP	IP56		
Grado di protezione IK	IK10		
Unità di alimentazione (*)	Alimentaz da morset. di connes		
N° uscite disponibili	4 NR		
N° prese. 2P+T 16A (*)	4 NR		
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 4P 40A		
N° int. MT-diff. 2P 6A 0,03A	4 NR		