

# 670.6047-402

## QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

4 NR IP44 550x328x140mm

Certificati

| TECHDATA                       |                             | NORME E LEGGI                     |   |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Tipo installazione             | PORTATILE                   | EN 61439-4 (2013-03)              | [European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) |
| Grado di protezione generico   | Protetto da getti d'acqua   |                                   |   |
| Serie commerciale              | Serie DOMINO IP66 [quadri]  | DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE | [European Directives] Low Voltage Directive   |
| Tipologia prodotto             | QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC |                                   |   |
| Descrizione sintetica          | QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC | DIRECTIVE EMC 2014/30/UE          | [European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive   |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO               |                                   |   |
| Dimensioni                     | 550x328x140mm               |                                   |   |
| Grado di protezione IP         | IP44                        |                                   |   |
| Grado di protezione IK         | IK07                        |                                   |   |
| Unità di alimentazione (*)     | Spina volante               |                                   |   |
| N° uscite disponibili          | 4 NR                        |                                   |   |
| N° prese. 2P+T 16A (*)         | 3 NR                        |                                   |   |
| N° prese. 3P+N+T 32A (*)       | 1 NR                        |                                   |   |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | Diff. 4P 40A 0,03A          |                                   |   |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 32A                   |                                   |   |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 18 KW                       |                                   |   |
| N° int. magn. 1P 16A           | 3 NR                        |                                   |   |