

Knebelschalter beleuchtbar, 22 mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, Knebel kurz, 2 Schaltstellungen O<I, tastend, Schaltwinkel 45°, 10:30h/12h



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS ACT |
| Produkt-Bezeichnung | Knebelschalter |
| Ausführung des Produkts | Betätigungs-/Meldeelement |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 |
| Produktlinie | Metall, hochglanz, 22 mm |

Gehäuse

| | |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
|---------------------------|---|

Betätigungselement

| | |
|---|---|
| Ausführung des Betätigungselements | Knebel, kurz |
| Funktionsweise des Betätigungselements | tastend, 45° (10:30h/12h), Rückzug von mitte nach links |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | schwarz |
| Material des Betätigungselements | Kunststoff |
| Form des Betätigungselements | Knebel |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 32,3 mm |
| Anzahl der Schaltstellungen | 2 |
| Schaltwinkel | 45° |
| <ul style="list-style-type: none"> nach rechts | |

| Frontring | |
|------------------------------|------------------|
| Produktbestandteil Frontring | Ja |
| Ausführung des Frontrings | standard |
| Material des Frontrings | Metall hochglanz |
| Farbe des Frontrings | silber |

| Allgemeine technische Daten | |
|--|----------------------------|
| Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| Schutzart NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| Schockfestigkeit | Sinushalbwelle 50g / 11 ms |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-27 | |
| Schwingfestigkeit | 10 ... 500 Hz: 5g |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 | |
| Schalldämpfung maximal | 1 800 1/h |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | 1 000 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> typisch | |
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | S |
| Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | S |





| Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |
|---|---------|
| B10-Wert | 500 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | |
| Anteil gefahrbringender Ausfälle | 20 % |
| <ul style="list-style-type: none"> bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | |
| <ul style="list-style-type: none"> bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 20 % |
| Ausfallrate [FIT] | 100 FIT |
| <ul style="list-style-type: none"> bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | |
| T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 | 20 y |

| Umgebungsbedingungen | |
|--|--|
| Umgebungstemperatur | -25 ... +70 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> während Betrieb | |
| <ul style="list-style-type: none"> während Lagerung | -40 ... +80 °C |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |

| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |
|--|---------|
| Höhe | 32,3 mm |
| Breite | 32,3 mm |
| Form der Einbauöffnung | rund |
| Einbaudurchmesser | 22,3 mm |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm |
| Einbauhöhe | 28,8 mm |

| | |
|--------------|---------|
| Einbaubreite | 32,3 mm |
| Einbautiefe | 25,4 mm |

Approbationen/ Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|---|--|---|
|  CSA |  UL |  EAC |
| |  EG-Konf. | Sonstige |
| | | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis |

| Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau |
|---|--|
| spezielle Prüfbescheinigungen |  ABS |
| |  LRS |
| |  PRS |
| |  RINA |
| |  RMRS |

| Sonstige |
|-------------------------------|
| Bestätigungen |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3SU1052-2BC10-0AA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3SU1052-2BC10-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1052-2BC10-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1052-2BC10-0AA0&lang=de



letzte Änderung:

13.07.2020