


Relais, 1 Wechsler, hartvergoldet, verwendbar in DC 24 V, Kompletgerät



Schutzart IP	IP00
RoHS-Richtlinie (Datum)	07/01/2006
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 bei 230 V	0,1 A
Umgebungstemperatur während Betrieb	-25 ... +55 °C

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3TX7014-7BM02>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TX7014-7BM02>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7014-7BM02>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TX7014-7BM02&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-7BM02&lang=de)

**Kennlinien: Derating**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TX7014-7BM02/manual>

letzte Änderung:

23.12.2020 