



MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V

Ausführung		
Produkt-Markenname		MINIZED
Produkt-Bezeichnung		Lasttrennschalter mit Sicherungen
Allgemeine technische Daten		
Polzahl		3
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1		D02
Überspannungskategorie		4
Spannung		
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert		6 kV
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert		400 V
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP		IP20, mit angeschlossenen Leitern
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol		7,5 W
Strom		
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert		63 A
Produktdetails		
Produkteigenschaft / plombierbar		Ja
Anschlüsse		
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss		2,5 N·m 3 N·m
• minimal		
• maximal		
Mechanischer Aufbau		
Höhe		70 mm
Breite		81 mm
Tiefe		90 mm
Einbaulage		beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht		455 g
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung
		Prüfbescheinigungen

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Sonstige](#)**Weitere Informationen****Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG7133>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7133>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG7133**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



