

Neutralleitertrenner für Leitungsschutzschalter 5SY, 5SL und 5SJ



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Neutralleitertrenner
Ausführung des Produkts	für Leitungsschutzschalter 5SY, 5SL und 5SJ
Spannung	
Isolationsspannung / Bemessungswert	440 V
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	6 kV
Produktdetails	
Produkterweiterung	Neutralleitertrenner
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	1 mm <sup>2</sup>
• maximal	16 mm <sup>2</sup>
Mechanischer Aufbau	
Höhe	104 mm
Breite	9 mm
Tiefe	76 mm

Nettogewicht	58,5 g
--------------	--------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-40 °C
• maximal	70 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
• minimal zulässig	-40 °C
• maximal zulässig	75 °C

## Approbationen Zertifikate

**allgemeine Produktzulassung**

[Sonstige](#)

**Konformitätserklärung**



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3804>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3804>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3804](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3804)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



