




Abbildung ähnlich

LOGO! 24CE, Logikmodul, Display SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.3, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung in allen LOGO! 8.3 Grundgeräten

| Display   |  |
|---|--|
| Mit Display   | Ja   |
| Aufbauart/Montage   |  |
| Montage   | auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit  |
| Versorgungsspannung                                       |  |
| Nennwert (DC)   |  |
| • DC 24 V   | Ja   |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)                    | 20,4 V   |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)                     | 28,8 V   |
| Uhrzeit   |  |
| Zeitschaltuhren   |  |
| • Anzahl  | 400; max. 400, je nach Funktion                  |
| • Gangreserve   | 480 h  |
| Digitaleingaben   |  |
| Anzahl der Eingänge                                       | 8; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)           |
| Digitalausgaben   |  |
| Anzahl der Ausgänge                                       | 4; Transistor                                    |
| Kurzschluss-Schutz  | Ja; elektrisch (1 A)                             |
| Ausgangsstrom   |  |
| • für Signal "I" zulässiger Bereich für 0 bis 55 °C, max. | 0,3 A  |
| EMV   |  |
| Emission von Funkstörungen nach EN 55 011                 |  |
| • Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten      | Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate                          |  |
| CE-Kennzeichen  | Ja   |
| CSA-Zulassung   | Ja   |
| UL-Zulassung  | Ja   |
| FM-Zulassung  | Ja   |
| entwickelt nach IEC 61131                                 | Ja   |
| nach VDE 0631   | Ja   |
| Schiffbau-Zulassung                                       | Ja   |
| Umgebungsbedingungen                                      |  |
| Umgebungstemperatur im Betrieb                            |  |
| • min.  | -20 °C; ohne Betauung                            |

|   |  |
|---|--|
| • max.  | 55 °C  |
| <b>Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport</b> |  |
| • min.  | -40 °C   |
| • max.  | 70 °C  |
| <b>Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel</b>  |  |
| • Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe  | Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)                              |
| <b>Maße</b>                                       |  |
| Breite  | 71,5 mm  |
| Höhe  | 90 mm  |
| Tiefe   | 60 mm  |
| <b>letzte Änderung:</b>                           | 17.01.2021  |