

### FRONTSTECKER S7-400 DIGITAL KONF. 2.5 M

Frontstecker S7-400 f. digital konfektioniert mit 4 Rund- leitungen 0,14 mm<sup>2</sup>, L = 2.5 m fuer digitale Anschlussmodule

Zielsystem	SIMATIC S7-400
Eignung zur Verwendung	Digitale I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Modularer Anschluss
Produkt-Bezeichnung	Konfektionierter Frontstecker
<b>Betriebsdaten / Überschrift</b>	
Betriebsspannung	
• bei DC / Nennwert	24 V
• Bemessungswert	60 V
• bei DC / maximal	30 V
Strom / Bemessungswert	1 A
Dauerstrom / bei DC / je Steckkontakt / maximal	1 A
Summenstrom / maximal	4 A
Betriebstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-30 ... +70 °C
<b>Anschluss technik / Anschluss Peripheriesignale / Überschrift</b>	
Polzahl	48; des Frontsteckers
Hersteller-Artikelnummer / des Geräteverbinders / verwendbar	Ersatz für S7-400 48 polig
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Verbindungsleitung	Schraubanschluss
Polzahl / an der Schnittstelle 1	Leitung ist direkt angeschlossen
Position / der Anschlussklemme	oben
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
Leitungslänge / maximal	2,5 m; zwischen Fronsteckmodul und Anschlussmodul
Länge	2,5 m
<b>Allgemeine Daten / Überschrift</b>	
Montageart	Direktmontage
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	2
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	X
Material / des Isolierkörpers	sonstige
Farbe / des Gehäuses	schwarz
Produkteigenschaft / transparent	Nein
Nettogewicht	0,9 kg
<b>letzte Änderung:</b>	18.12.2020 