

MLFB-Bestelldaten

6SL3000-2CE34-1AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Phasenzahl      | 3 AC          |
| Netzspannung    | 380 ... 480 V |
| Bemessungsstrom | 408,0 A       |
| Verlustleistung | 0,380 kW      |

### Mechanische Daten

|              |           |
|--------------|-----------|
| Schutzart    | IP00      |
| Nettogewicht | 198,00 kg |
| Breite       | 620,0 mm  |
| Höhe         | 370,0 mm  |
| Tiefe        | 360,0 mm  |

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss Power Module

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ausführung           | Flachanschluss für Kabelschuh M10 |
| Anschlussquerschnitt | 240,00 mm <sup>2</sup>            |

#### Leistungsanschluss Motor

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ausführung           | Flachanschluss für Kabelschuh M10 |
| Anschlussquerschnitt | 240,00 mm <sup>2</sup>            |

#### Motorleitungslänge, max.

|             |       |
|-------------|-------|
| Geschirmt   | 300 m |
| Ungeschirmt | 450 m |

#### PE-Anschluss

|            |              |
|------------|--------------|
| Ausführung | Schraube M10 |
|------------|--------------|

### Normen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Normen-Konformität | cURus |
|--------------------|-------|