



Dämmerungsschalter mit Lichtsensor 230 V,50/60 HZ,1TE,100KLUX IP 30

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Dämmerungsschalter
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / Bemessungswert	230 V
Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	60 Hz
• maximal	50 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30, IP40
Schutzart IP / des Lichtsensors	IP55
Betriebsmittelschutzklasse / des Lichtsensors	II
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Scheinleistung	
• bei Leuchtstofflampe parallel kompensiert	1 000 VA
• bei Leuchtstofflampe unkomensiert	2 000 VA
Schaltvermögen Strom	
• Nennwert	16 A
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	2 000 W
Einstellbare Parameter	
einstellbare Lichtempfindlichkeit	
• Anfangswert	2 lx
• Endwert	100 000 lx
Anschlüsse	
Leitungslänge / für Lichtsensor / maximal	50 m
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Befestigungsart	DIN-Schiene
Befestigungsart / des Lichtsensors	Wandanbau
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	
Sonstige	

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7LQ2300>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7LQ2300>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7LQ2300](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7LQ2300)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



