

SITRANS LR200 Radar-Füllstandmessumformer mit PTFE-Stabantenne: kontinuierlich, berührungslos, Messbereich 20 m (66 ft), für Flüssigkeiten und Schlämme. Antennen Material: PTFE Prozessanschluss Flachflansche (Edelstahl 316L): DN 80 PN 16, Typ A, flachflansch Antennneverlaengerung: 100 mm (4 inch), Verlaengerung, PTFE Dichtung: Integrierte Dichtung, nur fuer Flachflansch- Prozessanschluesse, nicht fuer Antennenoptionen 3-6 Gehaeuse/Kabeleinfuehrung: Aluminium epoxidbeschichtet, 2 x M20 x 1.5 Kommunikation / Ausgang: 4 ... 20 mA, HART, Anlauf bei <3,6 mA Zulassungen: Erhoete Sicherheit ATEX II 1/2G Ex embia IIC T4 Ga/Gb, CE, RED, RCM; GOST-R Nenndruck: Gemaess den Druck-/Temperaturkurven der Betriebsanleitung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>