

SITRANS LR200 Radar-Füllstandmessumformer mit PTFE-Stabantenne: kontinuierlich, berührungslos, Messbereich 20 m (66 ft), für Flüssigkeiten und Schlämme. Antennen Material: PTFE Prozessanschluss Flachflansche (Edelstahl 316L): DN 100 PN 16, Typ A, flachflansch Antennenverlängerung: 150 mm (6 inch), Verlängerung, Abschirmung aus Edelstahl 1.4404/316L Dichtung: FKM O-Ring, nicht verfügbar fuer Flachflansche kombiniert mit Antennenoptionen 0, 1, 2 Gehäuse/Kabeleinführung: Aluminium epoxidbeschichtet 2 X 1/2" NPT, Kommunikation / Ausgang: 4 ... 20 mA, HART, Anlauf bei <3,6 mA Zulassungen: Allgemeine Verwendung, CE RED, RCM Nenndruck: 0.5 bar (7.25 psi) maximal

### Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)  
<https://mall.industry.siemens.com>

