

Pointek CLS300 - Digital - Hochtemperatur-Stabausführung mit Gewinde- oder Flanschprozessanschluss: Kapazitiver Füllstandschalter mit Inverse Frequency Shift Technologie, mit optionalen Stab-/Seilsonden und konfigurierbarem Ausgang. Er ist ideal geeignet zur Erfassung von Flüssigkeiten, Schüttgütern, Schlamm, Schaum und Trennschichten unter schwierigen Einsatzbedingungen bei hohem Druck und hohen Temperaturen. Prozessanschluss: Geschweisster Flansch, Edelstahl W.-Nr. 1.4404/316L, mit: Dichtleiste 2" ASME, 600 lb Sondenlänge: (Laenge ab Flanschflaeche) Stabverlaengerung, Laenge 1000 mm (39.37") . Prozessseitige Dichtungen: Graphit Werkstoff der Sonde: Edelstahl W.-Nr. 1.4404/316L mit Keramikisolatoren Zulassungen: Eigensicher CE, C-TICK, ATEX II 1 G EEx ia IIC T6...T4, ATEX II 1/2 D IP6X T100 C Gehaeuse und Deckel: Aluminium, epoxidbeschichtet, 2 x 1/2" NPT ueber Adapter - Kabeleinfuehrung, IP65 Laenge des Active Shields: Erweitertes Shield - (400 mm Gewinde, 380 mm Flansch)

## Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>

Industry Mail (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>

