

BRUECKER 2POLIG FUER IPO KLEMMEN 95 mm<sup>2</sup>



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	Brücker
Betriebsspannung / Bemessungswert	1 500 V
Betriebsstrom	
• bei einseitiger Einspeisung	150 A

  

Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	150 A

  

Erscheinungsbild	
Farbe	sonstige
Produktausstattung / Berührungsschutz	Ja
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
Zubehör	Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	95 mm <sup>2</sup>

  

Mechanischer Aufbau	
Höhe	28,4 mm

Breite	73 mm
Tiefe	47,8 mm
Befestigungsart	steckbar
Rastermaß	25 mm
Nettogewicht	51,21 g

#### Approbationen Zertifikate

Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>	X

#### Konformitätserklärung



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9020-3AD00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH9020-3AD00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH9020-3AD00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH9020-3AD00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>