

## Hoja de datos

3NE5424-0C

Cartucho de fusibles SITOR, con contactos de cuchilla ranurados, NH3, Entrada: 160 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, indicador de fusión superior



### La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Cartucho fusible SITOR
tipo de producto	con cuchillas ranuradas
Tipo de indicador de fusión	Señalizador frontal
Tipo de contacto	con cuchillas, plateadas
Tipo de cartucho fusible	SITOR, tipo NH

### Datos técnicos generales

Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH3
Clase de servicio del cartucho fusible	aR
Factor de carga alterna (WL)	1

### La tensión de alimentación

Tipo de corriente	AC/DC
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	160 A
Tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	1 500 V
• con DC	1 000 V

### Capacidad de commutación

Poder de corte, corriente	• según IEC 60947-2 / valor asignado	100 kA
<b>Disipación</b>		
Pérdidas [W]	56 W	
• Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	56 W	
• pérdidas [W] / máx.	56 W	
<b>Detalles del producto</b>		
Descripción del producto	sin intercambiabilidad	
<b>Diseño Mecánico</b>		
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical	
peso neto	1 995 g	
<b>Condiciones ambientales</b>		
Temperatura ambiente		
• mín.	-20 °C	
• máx.	50 °C	
Categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa	
<b>Certificados</b>		
designaciones de referencia		
• según EN 61346-2	F	
• según IEC 81346-2:2009	F	
<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>other</b>
	<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>



<b>Más información</b>
<b>Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)</b> <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>
<b>Industry Mall (sistema de pedido online)</b> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NE5424-0C">https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NE5424-0C</a>
<b>Service&amp;Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)</b> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NE5424-0C">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NE5424-0C</a>
<b>Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)</b> <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5424-0C">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5424-0C</a>
<b>CAx-Online-Generator</b> <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>
<b>Tender specifications</b> <a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>



