

Cartucho fusible clase J 350 A 600 V lento, las disposiciones nacionales de instalación deben tenerse en cuenta.



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico
tipo de producto	con cuchillas de contacto
Datos técnicos generales	
Clase de servicio del cartucho fusible	lento
Tamaño del cartucho fusible	Clase J
Tipo de corriente	AC
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	350 A
Tensión de empleo / valor asignado	600 V
Circuito principal	
Intensidad de empleo	
• valor nominal	350 A
Detalles del producto	
Componente del producto / percutor	No
Diseño Mecánico	
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical

peso neto

676 g

## Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

## General Product Approval



## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW4554-2HG>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW4554-2HG>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW4554-2HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW4554-2HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



