

SENTRON, cartucho fusible cilíndrico, 14 × 51 mm, 32 A, fund. gris,  
Un AC: 690 V



### La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico

### Datos técnicos generales

Clase de servicio del cartucho fusible	gG
Tamaño del cartucho fusible	14 x 51 mm
Tipo de corriente	AC
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	32 A
Tensión de alimentación / con DC	250 V
Tensión de empleo / valor asignado	690 V

### Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	3,5 W
---	-------

### Circuito principal

Intensidad de empleo	
• valor nominal	32 A

### Detalles del producto

Componente del producto / percutor	No
<b>Diseño Mecánico</b>	
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	21 g

<b>Certificados</b>	
designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según EN 61346-2</li> <li>• según IEC 81346-2:2009</li> </ul>	<p>F</p> <p>F</p>

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>
----------------------------------	--------------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

### Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW6112-1>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW6112-1>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6112-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6112-1)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

