

SENTRON, cartucho fusible cilíndrico, 8x32 mm, 16 A, gG, Un AC:  
400 V



### La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico

### Datos técnicos generales

Clase de servicio del cartucho fusible	gG
Tamaño del cartucho fusible	8x32 mm
Tipo de corriente	AC
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	16 A
Tensión de empleo / valor asignado	400 V

### Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	1,1 W
---	-------

### Circuito principal

Intensidad de empleo	
• valor nominal	16 A

### Detalles del producto

Componente del producto / percutor	No
------------------------------------	----

## Diseño Mecánico

posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	4 g

## Certificados

designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW6305-1>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW6305-1>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW6305-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6305-1)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

