

SENTRON, base portafusibles



La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Portafusibles cilíndricos
tipo de producto	para aplicaciones fotovoltaicas
Datos técnicos generales	
Número de polos	1
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm
La tensión de alimentación	
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	30 A
Tensión de empleo	1 000 V
• con DC / valor asignado	
grado de protección IP	IP20
Diseño Mecánico	
altura	85 mm
anchura	18 mm
profundidad	65 mm
peso neto	64 g

## Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of  
Conformity

other



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7013-4>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7013-4>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7013-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7013-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



