

SETRON, base portafusibles cilíndricos, 10x38 mm, 1 P+N,
Entrada: 32 A, Un AC: 690 V, Señalizador LED



La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Portafusibles cilíndricos
tipo de producto	Señalizador LED

Datos técnicos generales

Número de polos	2
número de polos / observación	1P+N
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm

La tensión de alimentación

Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	32 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	690 V
grado de protección IP	IP20

Diseño Mecánico

altura	81 mm
anchura	18 mm
profundidad	64 mm
peso neto	75 g

Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F
F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7054>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7054>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7054

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





