

SETRON, base portafusibles cilíndricos, 8x32 mm, 3P+N, Entrada:  
20 A, Un AC: 400 V



### La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Portafusibles cilíndricos

### Datos técnicos generales

Número de polos	4
número de polos / observación	3P+N
Tamaño del cartucho fusible	8x32 mm

### La tensión de alimentación

Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	20 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	400 V
grado de protección IP	IP20

### Diseño Mecánico

altura	81 mm
anchura	54 mm
profundidad	64 mm
peso neto	210 g

## Certificados

### designaciones de referencia

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • según EN 61346-2       | F |
| • según IEC 81346-2:2009 | F |

## Declaration of Conformity



EG-Konf.

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7363>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7363>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7363](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7363)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





