

SETRON, portafusibles, clase CC, 3 polos, In: 30 A, Un AC: 600 V, para Sistema de embarrado 8US 60 mm, las disposiciones nacionales de instalación deben tenerse en cuenta.



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Portafusibles
tipo de producto	para sistema de embarrado 8US 60 mm
Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Tamaño del cartucho fusible	Clase CC
La tensión de alimentación	
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	30 A
Tensión de empleo	600 V
• con AC / valor asignado	
grado de protección IP	IP20
Diseño Mecánico	
altura	200 mm
anchura	27 mm
profundidad	79 mm
Certificados	

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



CSA



UL



UR



EG-Konf.

Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7431-0HG>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7431-0HG>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7431-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431-0HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



3NW7431, 3NW7431-0HG

