

SETRON, portafusibles, clase CC, 2 polos, In: 30 A, Un AC: 600 V; las disposiciones nacionales de instalación deben tenerse en cuenta.



### La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Portafusibles

### Datos técnicos generales

Número de polos	2
Tamaño del cartucho fusible	Clase CC

### La tensión de alimentación

Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	30 A
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado	600 V
grado de protección IP	IP20

### Diseño Mecánico

altura	85 mm
anchura	36 mm
profundidad	65 mm
peso neto	105 g

### Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



CSA



UL



UR



EG-Konf.

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW7523-0HG>

**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW7523-0HG>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7523-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7523-0HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





