

Derivación a motor sin fusible arranque directo, 400 V AC 70...90 A, 110 V AC 50 Hz Tamaño S3 borne de tornillo para montaje en perfil DIN Iq = 50 kA 1 NA + 1 NC (en vacío para exterior) !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RA2

nombre comercial del producto

SIRIUS

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------



UL



ATEX



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



LRS

Marine / Shipping

other



RMRS



DNVGL.COM/AF

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RA1145-6LA45-0AG6>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA1145-6LA45-0AG6>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RA1145-6LA45-0AG6>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1145-6LA45-0AG6&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA1145-6LA45-0AG6/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA1145-6LA45-0AG6&objecttype=14&gridview=view1>

Última modificación:

13/08/2020