


Bobina con núcleo para contactores S3, AC 220 V, 50 / 60 Hz,



Datos técnicos generales			
nombre comercial del producto	SIRIUS		
designación del producto	Bobina		
Circuito de corriente de control			
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	AC		
frecuencia de la tensión de alimentación de mando	50 Hz 60 Hz		
tensión de alimentación del circuito de mando	220 V 220 V		
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1		
Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5AN21>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5AN21>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2944-5AN21>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AN21&lang=en

Última modificación:

21/12/2020 